

Ringschrauben

C 15 E

Abmessung=Bolzenstärke, Innenloch-Ø,
 Außen-Ø, max. Tragfähigkeit einsträngig in kg



DIN 580

galv. verzinkt

Achtung: Technische Informationen beachten!

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
M 6 / 20 / 36 / 70	241 000	25	M 16 / 35 / 62 / 700	241 010	10
M 8 / 20 / 36 / 140	241 002	25	M 20 / 40 / 71 / 1200	241 012	5
M 10 / 25 / 45 / 230	241 004	25	M 24 / 50 / 90 / 1800	241 014	1
M 12 / 30 / 53 / 340	241 006	25	M 30 / 60 / 109 / 3600	241 016	1

2

Ringmuttern

C 15 E

Abmessung=Bolzenstärke, Innenloch-Ø,
 Außen-Ø, max. Tragfähigkeit einsträngig in kg



DIN 582

galv. verzinkt

Achtung: Technische Informationen beachten!

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
M 6 / 20 / 36 / 70	341 310	25	M 16 / 35 / 62 / 700	341 320	10
M 8 / 20 / 36 / 140	341 312	25	M 20 / 40 / 71 / 1200	341 322	5
M 10 / 25 / 45 / 230	341 314	25	M 24 / 50 / 90 / 1800	341 324	1
M 12 / 30 / 53 / 340	341 316	25	M 30 / 60 / 109 / 3600	341 326	1



Blick auf die Makita-Wand !