

## TECHNISCHE DATEN



S-R - ohne Schraube



S-H-R - ohne Schraube

Typ	Art.-Nr.	Bohrerdurchmesser	min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage		mind. Verankerungstiefe	Dübellänge	max. Nutzlänge	Verpackung
			$d_s$ [mm]	$t_s$ [mm]				
S 12 R 100	<b>410676</b>	12	110	60	100	40	100	
S 12 R 135	<b>410678</b>	12	145	60	135	75	100	
S 14 H 100 R	<b>410750</b>	14	110	90	100	10	50	
S 14 H 135 R	<b>410752</b>	14	145	90	135	45	50	

## LASTEN

**Empfohlene Lasten  $F_{empf.}$  [kN]** ( $F_{empf.}$  beinhaltet den Sicherheitsfaktor 7)

	<b>S 10</b>	<b>S 12 R</b>	<b>S 14 H..R</b>
Beton $\geq$ B 15	0,67	1,03	-
Vollziegel Mz 12	0,63	1,00	-
Kalksandvollstein KS 12	0,57	0,84	-
Hochlochziegel Hlz 12	0,36	0,36	0,50
Bims-Vollstein V4	0,26	0,29	0,43
Kalksandlochstein KSL 12	-	0,30	0,34