

Spiralbohrer, Super



Art. 338 S

Geschliffen, rechtsschneidend.

Zentriert sofort ohne Ankörnen. Hohe Rundlaufgenauigkeit, garantiert exakte Löcher. Durchmesser toleranz h8. Einsatzbereich: Stahl (legiert und unlegiert), Eisen, Guss, Buntmetalle, Kunststoffe. Stahl und Stahlguss bis 1400 N/mm² Festigkeit.

heller

get a bit more

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
1,0 X 34/ 12	720 376	10	6,0 X 93/ 57	720 396	10
1,5 X 40/ 18	720 378	10	6,5 X 101/ 63	720 398	10
2,0 X 49/ 24	720 380	10	7,0 X 109/ 69	720 400	10
2,5 X 57/ 30	720 382	10	7,2 X 109/ 69	720 401	10
3,0 X 61/ 33	720 384	10	7,5 X 109/ 69	720 402	10
3,2 X 65/ 36	720 383	10	8,0 X 117/ 75	720 404	10
3,3 X 65/ 36	720 385	10	8,2 X 117/ 75	720 405	10
3,5 X 70/ 39	720 386	10	8,5 X 117/ 75	720 406	10
4,0 X 75/ 43	720 388	10	9,0 X 125/ 81	720 408	10
4,1 X 75/ 43	720 387	10	9,5 X 125/ 81	720 410	10
4,2 X 75/ 43	720 389	10	10,0 X 125/ 81	720 412	10
4,5 X 80/ 47	720 390	10	10,5 X 125/ 81	720 413	5
4,7 X 80/ 47	720 393	10	11,0 X 142/ 94	720 414	5
4,8 X 86/ 52	720 391	10	11,5 X 142/ 94	720 415	5
5,0 X 86/ 52	720 392	10	12,0 X 151/101	720 416	5
5,2 X 86/ 52	720 395	10	12,5 X 151/101	720 417	5
5,5 X 93/ 57	720 394	10	13,0 X 151/101	720 418	5