

Spiralbohrer, HSS-Co Art. 338 C

Kobaltlegierter Wolfram-Molybdänstahl mit 5 % Cobalt-Anteil. Besonders hitzebeständig. Extreme Bohrleistung auch in hartem Stahl und Spezialstählen. Hohe Rundlaufgenauigkeit. Präzisionswerkzeug. Einsatzbereich: Edelstahl, Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Kunststoffe, V2A-Nirosta, V4A, CrNi-Stahl und Sonderlegierungen.

heller
get a bit more

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
3,0 X 61/ 33	720 430	10	7,5 X 109/ 69	720 448	10
3,5 X 70/ 39	720 432	10	8,0 X 117/ 75	720 450	10
4,0 X 75/ 43	720 434	10	8,5 X 117/ 75	720 452	10
4,5 X 80/ 47	720 436	10	9,0 X 125/ 81	720 454	10
5,0 X 86/ 52	720 438	10	9,5 X 125/ 81	720 456	10
5,5 X 93/ 57	720 440	10	10,0 X 133/ 87	720 458	10
6,0 X 93/ 57	720 442	10	11,0 X 142/ 94	720 460	10
6,5 X 101/ 63	720 444	10	12,0 X 151/ 101	720 462	10
7,0 X 109/ 69	720 446	10	13,0 X 151/ 101	720 464	10