

Tor-Treibriegel



Art. 508

für Türen und Tore
 mit schmiedeeisernem Löffelhebel, loser Unterplatte,
 Getriebekasten, Hebel, Stangenführungsschlaufen und Schlaufen

gelb verzinkt
 ohne Stangen

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
10 / mit 2 Schl.	561 220	1	16 / mit 4 Schl.	561 260	1
13 / mit 3 Schl.	561 240	1	19 / mit 4 Schl.	561 280	1

lose Stangen

Art. 509

für Art. 508

gelb verzinkt

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
10 X 1000	561 232	1	16 X 1000	561 272	1
10 X 1500	561 233	1	16 X 1500	561 273	1
10 X 2000	561 234	1	16 X 2000	561 274	1
10 X 2500	561 235	1	16 X 2500	561 275	1
			16 X 3000	561 276	1
13 X 1000	561 252	1	19 X 1000	561 292	1
13 X 1500	561 253	1	19 X 1500	561 293	1
13 X 2000	561 254	1	19 X 2000	561 294	1
13 X 2500	561 255	1	19 X 2500	561 295	1
13 X 3000	561 256	1	19 X 3000	561 296	1

Schlaufen



Art. 510

für Art. 509

gelb verzinkt

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
f.10 mm Stange	561 222	1	f.16 mm Stange	561 262	1
f.13 mm Stange	561 242	1	f.19 mm Stange	561 282	1