

Aufnahmeschaft



für Lochsägen von 14-210 mm Durchmesser. Den passenden Aufnahmeschaft wählen Sie abhängig von Lochsägengröße und der Größe des Bohrfutters. 3834-ARBR-730 ist geeignet für Lochsägen von Ø 14-30 mm. In leichter Ausführung mit rundem Körper und Dreikant-Schaft. Um bei hartnäckigen Materialien ein einfaches Herausziehen der Lochsägen von Ø 14-30 mm zu gewährleisten, wählen Sie einen Aufnahmeschaft mit Sechskant-Körper und Sechskant-Schaft wie z. B. 3834-ARBR-630, -930, -1130. Für Lochsägen von Ø 32-210 mm setzen Sie die Aufnahmeschäfte 3834-ARBR-9100, -11152 und -16152 ein, in Verbindung mit dem Power Driver (zum Patent angemeldet), der den Sägevorgang stabilisiert. Er verteilt die Schnittkräfte vom Gewinde auf die Rückenplatte. Zu empfehlen bei Arbeiten mit handbetriebenen Maschinen und bei großen Belastungen auf stationären Maschinen. QC-Aufnahmeschäfte haben einen Schnellspann-Aufnahmeschaft für Lochsägen von Ø 32-210 mm. Zum Wechseln der Sägen sind keine Werkzeuge erforderlich. Alle Aufnahmeschäfte werden für maximale Standzeit gehärtet. Große Aufnahmeschäfte für Lochsägen von Ø 32-210 mm haben Antriebsstifte, um eine möglichst große Kraftübertragung von der Lochsäge zur Schneidkante sicherzustellen. Wir empfehlen, Aufnahmeschäfte mit 9 mm (11/32") nicht bei Lochsägen über 100 mm (4") zu verwenden. HSS-Zentrierbohrer ist bei allen Aufnahmeschäften beigegefügt.

Inhalt	Best.-Nr.	VE	Inhalt	Best.-Nr.	VE
630 / 8 mm	760 600	1	11152 QC / 13 mm	760 606	1
930 / 10 mm	760 602	1	16152 / 20 mm	760 608	1
1130 / 13 mm	760 604	1			