

Dachbauboehr-



Art. 7504 D

schrauben mit Bohrspitze,

aus Vergütungsstahl, SW 8 mm, mit reduzierter Bohrspitze, SpezialVerzinkung.

Anwendungsbereiche: Mechanische Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzkonstruktionen und Stahltrapezblechen bis 2 x 1,0 mm Blechstärke.

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
4,8 X 50	291800	250	4,8 X 150	291820	100
4,8 X 60	291802	250	4,8 X 160	291822	100
4,8 X 70	291804	250	4,8 X 180	291824	100
4,8 X 80	291806	250	4,8 X 200	291826	100
4,8 X 90	291808	250	4,8 X 240	291828	100
4,8 X 100	291810	250	4,8 X 260	291830	100
4,8 X 110	291812	250	4,8 X 280	291832	100
4,8 X 120	291814	250			
4,8 X 130	291816	250			
4,8 X 140	291818	100			

Kein ständiger Lagervorrat, kurzfristig lieferbar

Stahldämmstoffhalter, verzinkt, oval, 82 x 40 x 1,0 mm und

Stahldämmstoffhalter, verzinkt, rund, Ø 50 x 0,5 mm kurzfristig lieferbar !



Blick in das gut gefüllte Hochregallager. Über 1.400 Europaletten werden in der ca. 10 m hohen Halle gelagert und stellen die sofortige Verfügbarkeit auch größerer Mengen sicher !