

Hannoband-BG1 Schlagregendicht ≥ 600 Pascal



Das Fugen-Dichtband



Vorkomprimiertes Dichtband aus Polyurethanweisschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung, für den Fenstereimbau, Holzbau, Metallbau, Massivbau, Fassadenbau, Dachausbau u.v.m

Farbe: grau
Brandverhalten: B1 (Z-56.212-3501, DIBt - fremdüberwacht durch MPA)
Beanspruchungsgruppe: BG-1 nach DIN 18542:2009
Schlagregendichtigkeit: >600 Pa nach DiN EN 1027
Fugendurchlasskoeffizient: $a_n < 1,0$ nach DIN EN 12114
Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis 100 °C, kurzzeitig bis 130 °C

Produkteigenschaften:

- einseitig selbstklebend
- Emission-EC1 Plus - Sehr Emissionsarm

Abgabe nur in vollen Verpackungen

Bezeichnung	Fugentiefe/ -breite von / bis mm	Best.-Nr.	Rollen-länge m	Inhalt Lieferkarton	
				Anzahl Rollen Stück	Insgesamt m
10 / 2	10 / 1,5-2,5	750 370	12,00	30	360
15 / 3	15 / 2 - 4	750 371	10,00	20	200
15 / 4	15 / 3 - 7	750 372	7,50	20	150
15 / 6	15 / 5 - 9	750 374	5,00	20	100
20 / 8	20 / 7 - 12	750 376	4,30	15	64,5
20 / 10	20 / 8 - 15	750 378	3,00	15	45