



Vogelschutzgitter

Extrem witterungsbeständiges, hochschlagzähes PVC
 schwer entflammbar (B 1, DIN 4102)
 Lüftungsquerschnitt: > 50 %, nach DIN 4108
 Lochanteil ca. 47 %, 0,8 mm (+ - 0,1 mm)

Gelochtes Kunststoffband zum Verschließen von Lüftungskanälen bei Dächern und Fassaden zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

Die Befestigung des Vogelschutzgitters kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tackern erfolgen.

Abmessung	Best.-Nr.	Rollenlänge m	Inhalt Lieferkarton	
			AnzahlRollen	insgesamt m
<u>Rolle / 5 m</u>				
50 mm schwarz	740 450	5	48	240
50 mm rot	740 452	5	48	240
50 mm braun	740 454	5	48	240
50 mm weiß	740 446	5	48	240
80 mm schwarz	740 460	5	40	200
80 mm rot	740 462	5	40	200
80 mm braun	740 464	5	40	200
80 mm weiß	740 466	5	40	200
100 mm schwarz	740 470	5	24	120
100 mm rot	740 472	5	24	120
100 mm braun	740 474	5	24	120
100 mm weiß	740 476	5	24	120
<u>Profirollen / 60 m</u>				
50 mm schwarz	740 550	60	2	120
50 mm rot	740 552	60	2	120
50 mm braun	740 554	60	2	120
50 mm weiß	740 556	60	2	120
80 mm schwarz	740 560	60	1	60
80 mm rot	740 562	60	1	60

Vogelschutzgitter

Extrem witterungsbeständiges, hochschlagzähes PVC
schwer entflammbar (B 1, DIN 4102)

Lüftungsquerschnitt: > 50 %, nach DIN 4108

Lochanteil ca. 47 %, 0,8 mm (+- 0,1 mm)

Gelochtes Kunststoffband zum Verschließen von Lüftungskanälen bei Dächern
und Fassaden zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten
Lüftung. Die Befestigung des Vogelschutzgitters kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tackern erfolgen.



Abmessung	Best.-Nr.	Rollenlänge m	Inhalt Lieferkarton	
			AnzahlRollen	insgesamt m
80 mm braun	740 564	60	1	60
80 mm weiß	740 566	60	1	60
100 mm schwarz	740 570	60	1	60
100 mm rot	740 572	60	1	60
100 mm braun	740 574	60	1	60
100 mm weiß	740 576	60	1	60