Abstandsschraube Universal

Für anwendergerechte Abstandsmontagen auf allen Baustoffen.

ÜBERSICHT



Abstandsschraube **ASL 6** für ⌬ - Bit T25
Werkstoff Stahl galv. verzinkt

UX und **SX**-Dübel für Vollbaustoffe und Lochbaustoffe

Geeignet für:
- sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe mit entsprechendem Dübel
- ohne Dübel für Holz- und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten

Zur Befestigung von:
- Fenstern
- Türen
- Kanthölzern
- Verkleidungen
- Unterkonstruktionen aus Holz

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Abstandsschraube mit ⌬ - Antrieb wird in den Dübel / Untergrund eingedreht, während sich das Kopfgewinde in das Holzanbauteil einschneidet und dieses zug- und druckfest auf Abstand fixiert.

Vorteile/Nutzen

- Durch Kombination mit den Dübeln SX / SX-lang und UX ist der Einsatz in nahezu allen Wandbaustoffen möglich.
- Lange Schrauben für große Distanzen ermöglichen Überbrückung z. B. von Rohren und Kabelinstallationen.

MONTAGE

Montageart

- Abstandsmontage

Montagehinweise

- Schrägsetzen der Schrauben (ca. 15 Grad) ermöglicht Aufnahme erhöhter Querlasten.

Vollbaustoff: ASL + SX-Dübel | **Lochbaustoff: ASL + SXL- oder UX-Dübel**



TECHNISCHE DATEN

Abstandsschraube **ASL**

Typ	Art.-Nr.	Bohrerdurchmesser d_o [mm]	mind. Bohrlochtiefe t [mm]	max. Abstand a [mm]	Schraubenabmessung d_s x l_s [mm]	Werkzeugaufnahme	Verpackung [Stück]
ASL 6 x 80	**151290**	8	55	35	6 x 80	T25	100
ASL 6 x 100	**151292**	8	55	55	6 x 100	T25	100
ASL 6 x 120	**151294**	8	55	75	6 x 120	T25	100
ASL 6 x 150	**151296**	8	55	105	6 x 150	T25	50
ASL 6 x 180	**151298**	8	55	135	6 x 180	T25	50
ASL 6 x 200	**151300**	8	55	155	6 x 200	T25	50