

# Bohrschrauben



## DIN 7504 K

### ISO 15480

galv. verzinkt

Selbstbohrende Schraube mit Sechskantkopf und Bund.

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben in einem Arbeitsgang, kein Vorbohren mehr nötig > hohe Zeitersparnis, einsetzbar in der gesamten Blechverarbeitung. Stahl gehärtet!

Abmessung			Best.-Nr.	VE	Abmessung			Best.-Nr.	VE
3,5	X	9,5	221800	1000	4,8	X	25	221878	1000
3,5	X	13	221802	1000	4,8	X	32	221880	1000
3,5	X	16	221804	1000	4,8	X	38	221882	1000
3,5	X	19	221806	1000	5,5	X	19	221900	1000
3,5	X	22	221808	1000	5,5	X	22	221902	1000
3,5	X	25	221810	1000	5,5	X	25	221904	1000
3,9	X	13	221830	1000	5,5	X	32	221906	500
3,9	X	16	221832	1000	5,5	X	38	221908	500
3,9	X	19	221834	1000	5,5	X	45	221910	500
3,9	X	22	221836	1000	5,5	X	50	221912	500
3,9	X	25	221838	1000	6,3	X	19	221930	1000
4,2	X	13	221850	1000	6,3	X	22	221932	1000
4,2	X	16	221852	1000	6,3	X	25	221934	500
4,2	X	19	221854	1000	6,3	X	32	221936	500
4,2	X	22	221856	1000	6,3	X	38	221938	500
4,2	X	25	221858	1000	6,3	X	45	221940	250
4,8	X	13	221870	1000	6,3	X	50	221942	250
4,8	X	16	221872	1000					
4,8	X	19	221874	1000					
4,8	X	22	221876	1000					

Auch in Edelstahl lieferbar !

Gewinde		ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
Bohrbereich mm (Blechdicke)	von	0,7	0,7	1,75	1,75	1,75	2,0
	bis	2,25	2,4	3,0	4,4	5,25	6,0

4