

fischer Balkonverkleidungsbefestigung BBF



Patrone **P 9 K**
 + Messing Lochschraube **MLS**
 + Abdeckkappe **ADK**
 = fischer Balkonbefestigung **BBF**



Eignung

Zur Befestigung von:

Balkonverkleidungen, Beschlägen, Lampen, Elektroschaltern, Bewegungsmeldern, Briefkästen

Produktbeschreibung

- Kunststoff-Spreizdübel zur Verankerung in Hohlprofilen
- Kompletter Befestigungsatz mit Messingschraube zur Befestigung von Balkonverkleidungen u.Ä.

Vorteile/Nutzen

- Keine Bohrung auf Innenseite des Geländerholms erforderlich
- Elastische und tragfähige Verbindung erhöht Lebensdauer der Verkleidung.
- Abdichtung des Bohrlochs verhindert Korrosion.
- Hinterlüftung der Balkonverkleidung vermeidet Fäulnisbildung.

Technische Daten



Balkonbefestigung **BBF-Set**

Typ	Best.-Nr.	d_0 Bohrerdurchmesser [mm]	l_{fix} max. Nutzlänge [mm]	$d_s \times l_s$ Schraubenabmessung [mm]	Bundhöhe [mm]	Verpackung [Stück]
BBF 5 x 40	411262	9	20	5 x 40	5	50
BBF 5 x 50	411264	9	30	5 x 50	5	50



Patrone **P 9 K**

Typ	Best.-Nr.	d_0 Bohrer- durchmesser [mm]	l_{fix} max. Nutzlänge [mm]	$d_s \times l_s$ Schraubenabmes- sung [Ø mm]	Bundhöhe [mm]	○ SW Schlüssel- weite	Verpackung [Stück]
P 9 K	411260	9	-	5	5	15	50

Versagenslasten in kN.

Auf diese Versagenslasten ist ein Sicherheitsbeiwert ≥ 7 zu berücksichtigen.

Rohrwandstärke	PSK
○ □ 2 mm	1,9
○ □ 3 mm	2,0
○ □ 4 mm	2,2

Einsatzbeispiel



Montage

