



Steckschlüssel-Einsätze 1/2"

metrisch DIN 3124 / ISO 2725

1/2" 12.5 DIN 3120 / ISO 1174. Ausführung: Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert. Werkstoff: Chrome-Extra. Mit Dynamic-Drive-Profil

Abmessung	SW DIN	Best.-Nr.	VE	Abmessung	SW DIN	Best.-Nr.	VE
8 mm	M 5	760170	1	18 mm		760183	1
10 mm	M 6	760172	1	19 mm	M 12	760184	1
12 mm		760174	1	22 mm	M 14	760186	1
13 mm	M 8	760176	1	24 mm	M 16	760188	1
14 mm		760178	1	27 mm	M 18	760190	1
15 mm		760180	1	30 mm	M 20	760192	1
16 mm		760181	1	32 mm	M 22	760194	1
17 mm	M 10	760182	1	36 mm	M 24	760196	1

Neue ISO-Schlüsselweiten für Sechskantschrauben und Muttern

Übersicht der SW-Veränderung nach DIN ISO 272

Gewindegröße	M 10	M 12	M 14	M 22
bisherige Schlüsselweite mm	17	19	22	32
neue SW n. DIN ISO 272 mm	16	18	21	34