



## Blechscherer JS3200

4.0 mm



- Schermesser materialgerecht einstellbar
- Bügelgriff für leichte Einhandbedienung
- Nachschärfen der Messer entfällt durch schnell wechselbare 4/ 8-fach-Wendemesser
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke

Leistungsaufnahme	660 W
Leerlaufhubzahl	1.600 min <sup>-1</sup>
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung Aluminium 200 N/mm <sup>2</sup>	4,0 mm
Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm <sup>2</sup>	3,2 mm
Schnittleistung Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup>	1,5 mm
Gewicht	3,4 kg

Bestellnr.: 600210

## Knabber JN1601

2.5 mm



- Für Blechtafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrice um 360° drehbar mit 90° Arretierung
- Schlanke Bauform von nur 75 mm
- 7 mm Hubhöhe

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufhubzahl	2.200 min <sup>-1</sup>
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schnittleistung Aluminium 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Schnittleistung Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Schneidspurweite	5 mm
Kleinster Schnittradius außen	50 mm
Gewicht	1,6 kg

Bestellnr.: 600200

## Knabber JN3200

3.5 mm



- Nach den vorgegebenen Anrißlinien werden Materialien wie Wellblech, Blechteile usw. durch präzise Stanzvorgänge in kurzer Zeit getrennt
- Der Bügelgriff erlaubt eine bequeme Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Einsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke

Leistungsaufnahme	660 W
Leerlaufhubzahl	1.300 min <sup>-1</sup>
Eintauchdurchmesser	42 mm
Schnittleistung Aluminium 200 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm <sup>2</sup>	3,2 mm
Schnittleistung Edelstahl 800 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Schneidspurweite	8 mm
Kleinster Schnittradius außen	128 mm
Gewicht	3,4 kg

Bestellnr.: 600202

## Winkelschleifer 9557NB

840 W 115 mm



- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,0 kg

Bestellnr.:600229

## Winkelschleifer 9564H

1.100 W 115 mm



- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,3 kg

Bestellnr.: 600247

## Winkelschleifer GA5030

720 W 125 mm



- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Robustes Getriebe für lange Lebensdauer
- Mit Spindelarretierung

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	1,8 kg

Bestellnr.: 600285



**Winkelschleifer 9558NB**



Leistungsaufnahme  
 Leerlaufdrehzahl  
 Scheibendurchmesser  
 Spindelgewinde  
 Gewicht

840 W  
 11.000 min<sup>-1</sup>  
 125 mm  
 M14x2  
 2,1 kg

**840 W 125 mm**

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung

Bestellnr.: 600230

**Winkelschleifer 9562CR**



Leistungsaufnahme  
 Leerlaufdrehzahl  
 Scheibendurchmesser  
 Spindelgewinde  
 Gewicht

1.200 W  
 11.000 min<sup>-1</sup>  
 125 mm  
 M14x2  
 2,2 kg

**1.200 W 125 mm**

- Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Elektronische Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsabfall

Bestellnr.: 600274

**Winkelschleifer 9562CVR**



Leistungsaufnahme  
 Leerlaufdrehzahl  
 Scheibendurchmesser  
 Spindelgewinde  
 Gewicht

1.200 W  
 2.800 - 11.000 min<sup>-1</sup>  
 125 mm  
 M14x2  
 2,2 kg

**1.200 W 125 mm**

- Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Elektronische Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsabfall

Bestellnr.: 600223

**Winkelschleifer 9565CR**



Leistungsaufnahme  
 Leerlaufdrehzahl  
 Scheibendurchmesser  
 Spindelgewinde  
 Gewicht

1.400 W  
 11.000 min<sup>-1</sup>  
 125 mm  
 M14x2  
 2,6 kg

**1.400 W 125 mm**

- Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Elektronische Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsabfall

Bestellnr.: 600215

**Winkelschleifer 9565CVR**



Leistungsaufnahme  
 Leerlaufdrehzahl  
 Scheibendurchmesser  
 Spindelgewinde  
 Gewicht

1.400 W  
 2.800 - 11.000 min<sup>-1</sup>  
 125 mm  
 M14x2  
 2,6 kg

**1.400 W 125 mm**

- Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Elektronische Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsabfall

Bestellnr.: 600245

**Winkelschleifer 9565H**



Leistungsaufnahme  
 Leerlaufdrehzahl  
 Scheibendurchmesser  
 Spindelgewinde  
 Gewicht

1.100 W  
 11.000 min<sup>-1</sup>  
 125 mm  
 M14x2  
 2,3 kg

**1.100 W 125 mm**

- Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung

Bestellnr.: 600248