

# CTM Absaugmobile/ Staubklasse M



## Beschreibung der CTM-Absaugmobile

- Bauartgeprüft mit Zulassung der Staubklasse M für Stäube mit MAK-Werten größer 0,1 mg/m<sup>3</sup> und Holzstäube (MAK = **M**aximale **A**rbeitsplatz-**K**onzentration).
- Geringe Kosten durch reduzierten Verbrauch von Filtersäcken dank bis zu 95%igem Ausnutzungsgrad von Filtersackvolumen/Behältervolumen.
- Zeitersparnis beim Transport und minimale Rüstkosten vor Ort durch Sys-Dock – die einzigartige, robuste und sichere Verbindung von Systainern mit dem Absaugmobil.
- Höhere Standzeit durch den Hauptfilter als Doppel-Flachkassette mit integrierter Abreinigungsvorrichtung dank einer bis zu viermal größeren Filterfläche als herkömmliche Patronenfilter.

## Technische Daten

## ohne Abbildung

CTM Absaugmobile	CTM 22 E	CTM 33 E	CTM 44 E	CTM 55 E
Leistungsaufnahme	350 – 1200 W			
Anschlußwert Gerätesteckdose max.:	2400 W	2400 W	2400 W	2400 W
Volumenstrom max.:	3800 l/m	3800 l/m	3800 l/m	3800 l/m
Unterdruck max.:	23.000 Pa (200 mbar)	23.000 Pa (230 mbar)	23.000 Pa (230 mbar)	23.000 Pa (230 mbar)
Behälter-/ Filtersackvolumen max.:	22/20 l	33/30 l	44/42 l	55/50 l
Filteroberfläche:	14000 cm <sup>2</sup>	14000 cm <sup>2</sup>	14000 cm <sup>2</sup>	14000 cm <sup>2</sup>
Netzanschlußkabel, gummiisoliert	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Abmessung (L x B x H)	625 x 380 x 440 mm	625 x 380 x 550 mm	710 x 380 x 935 mm	710 x 380 x 935 mm
Gewicht Kg	12	14,5	20	22

### 1) Absaugmobil CTM 22 E



### Der Einstieg in die Staubklasse M.

- Bauartgeprüft nach Norm EN 60335/IEC 335 mit Zulassung der Staubklasse M für Stäube mit MAK-Werten größer als 0,1 mg/m<sup>3</sup> und Holzstäube.
- Sicheres und vorschriftenkonformes Arbeiten dank FlowDetect-Volumenstromkontrolle zur Überwachung der Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/sec.

#### Lieferumfang:

1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen

1) Absaugmobil CTM 22 E, im Karton

### 2) Absaugmobil CTM 33 E



### Volumenstark – aber keineswegs voluminös.

- Bauartgeprüft nach Norm EN 60335/IEC 335 mit Zulassung der Staubklasse M für Stäube mit MAK-Werten größer als 0,1 mg/m<sup>3</sup> und Holzstäube.
- Keine Zeitverschwendung, da häufig benötigtes Absaug- oder Maschinenzubehör sofort zur Hand ist, dank des integrierten Staufaches mit Verschlussklappe.

#### Lieferumfang:

1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen

2.1) Absaugmobil CTM 33 E, im Karton

#### Lieferumfang:

1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Druckluftanschluß mit Zuluft-Einschaltautomatik, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen

2.2) Absaugmobil CTM 33 LE, im Karton (ohne Abbildung)