


Stützenfüße PVD zum Einzementieren, U-Form, seiten- u. höhenverstellbar



Art. 755 VD



Gabel: 136 x 70 x 5 mm, Löcher: 2 x 13,5 und 10 x 5 mm

Type	Best.-Nr.	VE	Type	Best.-Nr.	VE
Vario D 80 seitenv. 80 - 120 / höhenv. 48 - 98 mm	591 480	10	Vario D 120 seitenv. 120 - 160 / höhenv. 48 - 98 mm	591 481	10

Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel
 auf der Seite 12/224 - 12/225 !



VARIO D

Stützenfüße VARIO

Die höhen- und seitenverstellbaren Stützenfüße Vario D können für **alle** Holzbreiten zwischen 80-120/ 120-160 mm verwendet werden.

Besonderer Vorteil der höhen- und seitenverstellbaren Stützenfüße Vario D ist, dass die Höhenverstellung nachträglich vorgenommen werden kann, **ohne** dass die Stütze sich mitdreht.

Die max. Höhenverstellung beträgt ± 25 mm von der Idealhöhe.

Anwendung

Stützenfüße VARIO werden dort eingesetzt, wo die Möglichkeit einer Höhenjustierung gegeben sein muß.

Stahlqualität:

Gewindestange: S 355 JO gemäß DIN EN 10025;
 sonstiges Material: S 235 JR gemäß EN 10025.

Korrosionsschutz:

nach Bearbeitung rundumfeuer-
 verzinkt; Zinkschichtdicke ca.
 55 μ m gemäß EN 1461.

VARIO D

