

Schalungs- bohrer


Art. 1492


Spiralbohrer mit langem Schaft und leicht nachschleifbarer Dachspitze mit Sonderschliff. Ausführung gemäß DIN 7490 und den geltenden Sicherheitsvorschriften. 1200 - 2500 min⁻¹, Basis Schalungstafel. Zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter in einem Arbeitsgang, sowie Durchbohren von Holzdecken- u. Böden für Installationen in der Altbausanierung.

Ø mm x Gesamtlänge	Best.-Nr.	VE	Ø mm x Gesamtlänge	Best.-Nr.	VE
6 x 400	640 210	1		-	
8 x 400	640 220	1	8 x 600	640 222	1
10 x 400	640 230	1	10 x 600	640 232	1
12 x 400	640 240	1	12 x 600	640 242	1
14 x 400	640 250	1	14 x 600	640 252	1
16 x 400	640 260	1	16 x 600	640 262	1
18 x 400	640 270	1	18 x 600	640 272	1
20 x 400	640 280	1	20 x 600	640 282	1
22 x 400	640 290	1	22 x 600	640 292	1
24 x 400	640 300	1	24 x 600	640 302	1
26 x 400	640 310	1	26 x 600	640 312	1