


Dübel M-S

Für Maschinenschrauben und Gewindebolzen.

ÜBERSICHT



Dübel M-S

Geeignet für:

- Beton
- Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton

- Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä.

Zur Befestigung von:

- Handgriffen
- Fensterkloben
- Gittern
- Handläufen
- Stahlkonstruktionen
- Abstandskonstruktionen




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kunststoff-Spreizdübel für metrische Schrauben und Gewindebolzen

Vorteile/Nutzen


- Einfache und schnelle Durchsteckmontage reduziert die Montagezeit.
- Verdrehesicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch.
- Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz.



MONTAGE

Montageart

- Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Abstandsmontage



Montagehinweise

- Zum leichten Eindrehen von Schrauben und Gewindestangen das Gewinde anfasen.
- Erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus:
 Dübellänge + Putz- und/oder Isolierstoffdicke + Anbauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
- Für sicherheitsrelevante Anwendungen bei ständiger Belastung auf Zug sind Nylosedel nicht zulässig. Deshalb dürfen sie für Deckenabhängungen (Leuchten) nicht verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN



Dübel M-S für Schrauben mit metrischem Gewinde

Typ	Art.-Nr.	Bohrerdurchmesser	mind. Bohrortiefe	Dübellänge mind. Verankerungstiefe	passend zu Gewinde	Verpackung
M 6 S	411240	8	55	40	M 6	100
M 8 S	411242	10	70	50	M 8	50
M 10 S	411244	14	90	70	M 10	20
M 12 S	411246	16	100	80	M 12	10

LASTEN

Empfohlene Lasten $F_{emp.}$ [kN] ($F_{emp.}$ beinhaltet den Sicherheitsfaktor 7)

	M 6 S	M 8 S	M 10 S	M 12 S
Beton B15	0,30	0,54	0,66	1,06
Vollziegel Mz 12	0,24	0,33	0,46	0,79
Kalksand-Vollstein KS 12	0,24	0,33	0,43	0,71