

## Spanngerät

**Art. 734****SIMPSON****Strong-Tie**

Typ	Best.-Nr.	€ per Stück	VE
<b>BANSTR</b>	<b>710 454</b>	<b>49,70</b>	<b>1</b>
<b>BANSTRS</b>	<b>710 455</b>	<b>145,00</b>	<b>1</b>

Weitere Informationen auf der Seite 12/203 !



Art. No. 710454

### Spanngerät

Damit Loch- und Windrispenbänder ihre planmäßige Funktion erfüllen können, müssen diese zugfest eingebaut werden. Für einfache Lochbänder und kleinere Rispenbänder bis 40 × 2,0 ist das Spanngerät ein nützlichs Hilfsmittel.

Für Windrispenbänder 40 × 3,0 und 60 × 2,0 kann das Gerät ebenfalls eingesetzt werden, jedoch empfehlen wir hier das Spanngerät Typ S

### Spannen

Das Spannen erfolgt wie in der Skizze gezeigt. Das Loch- bzw. Windrispenband wird am First befestigt und an der Traufe mittels des Spanngeräts gespannt.



Art. No. 710455



Spannen des Bandes

### Spanngerät S

ist ein zusätzliches Hilfsmittel zum Spannen von Windrispenbändern mit erhöhten Anforderungen. Durch die optimale Spannvorrichtung wird das Windrispenband straff gezogen und erfüllt somit seinen Zweck: die Windaussteifung in der Dachkonstruktion.

Das Spanngerät S kann für Windrispenbänder in den Breiten 40, 60 und 80 mm eingesetzt werden.



Spannen des Bandes