

## brennenstuhl®



### Kompakt Kabeltrommel

**Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.**

Trommelkörper aus Spezialkunststoff (Ø 180 mm) auf verzinktem Tragegestell. 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungs- und Kinderschutz. **15 m Kunststoffkabel H05VV-F 3G1,5.** 3 Jahre Herstellergarantie.

EDV-Nr. 751024



### Garant®

Trommelkörper aus Spezialkunststoff (Ø 290 mm) auf verzinktem Tragegestell. Handgriff mit Achse für Kabelführung. 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Deckeln. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte. **50 m Kunststoffkabel H05VV-F 3G1,5.** 3 Jahre Herstellergarantie.

EDV-Nr. 751033



### Garant® Bretec® IP 44

**Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.**

Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort. Trommelkörper aus Spezialkunststoff (Ø 290 mm) auf verzinktem Tragegestell. Handgriff mit Achse für Kabelführung. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit Deckeln. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte. **50 m Gummikabel H05RR-F 3G1,5.** 3 Jahre Herstellergarantie.

EDV-Nr. 751035

Mit Bretec®  
Drehkontakt-Komfort



### Garant® S IP 44

**Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.**

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech auf stabilem Tragegestell. Handgriff mit Achse für Kabelführung. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit Deckeln. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte. 3 Jahre Herstellergarantie.

**25 m Gummikabel H05RR-F 3G1,5.**

Trommel-Ø 240 mm.

EDV-Nr. 751030

**50 m Gummikabel H05RR-F 3G1,5.**

Trommel-Ø 290 mm

EDV-Nr. 751029



### Garant® S 4 - Leertrommel

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech (Ø 290 mm) auf stabilem Tragegestell. Handgriff mit Achse für Kabelführung. 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Deckeln. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte. **Ohne Kabel.**

3 Jahre Herstellergarantie.

EDV-Nr. 751028



### Garant® G Bretec® IP 44 Gartenkabeltrommel

**Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.**

Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten. Trommelkörper aus Spezialkunststoff (Ø 290 mm) auf verzinktem Tragegestell. Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung. Handgriff mit Achse für Kabelführung. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte.

**50 m Gummikabel H05RR-F 3G1,5.**

3 Jahre Herstellergarantie

EDV-Nr. 751026

Mit Bretec®  
Drehkontakt-Komfort



### Garant® Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellentrommel

**Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.**

Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten. Trommelkörper aus Spezialkunststoff (Ø 290 mm) auf verzinktem Tragegestell. Handgriff mit Achse für Kabelführung. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit Deckeln. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte. RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704. **40 m Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5.** 3 Jahre Herstellergarantie.

EDV-Nr. 751025

Mit Bretec®  
Drehkontakt-Komfort

## brennenstuhl®



### Garant® S IP 44 Gewerbe-/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech (Ø 290 mm) auf stabilem Tragegestell. Handgriff mit Achse für Kabelführung. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit Deckeln. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte. RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704. **25 m Neoprenkabel H07RN-F 3G2,5**. 3 Jahre Herstellergarantie.

EDV-Nr. 751034



### Garant® S IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech auf stabilem Tragegestell. Handgriff mit Achse für Kabelführung. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit Deckeln. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte. Das SUPER-SOLID Kabel ist extrem stabil, hochflexibel bis -35 °C, UV- und ölbeständig. 3 Jahre Herstellergarantie.

**25 m Super-Solid-Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5**.  
Trommel-Ø 240 mm, EDV-Nr. 751031

**40 m Super-Solid-Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5**.  
Trommel-Ø 290 mm, EDV-Nr. 751032



Mit Bretec®  
Drehkontakt-Komfort

### Brobusta® Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten. Trommelkörper aus bruchfestem Spezialkunststoff (Ø 290 mm) auf stabilem Tragegestell. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit Deckeln. Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte. RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704. **40 m Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5**. 3 Jahre Herstellergarantie.

EDV-Nr. 751023



### Brobusta® CEE 1 IP 44 Industrie-/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V. Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus bruchfestem Spezialgummi (Ø 320 mm). Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt. RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

**30 m Neoprenkabel H07RN-F 3G2,5**.  
3 Jahre Herstellergarantie.

EDV-Nr. 751022

