

brennenstuhl®



Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

Standfestes Stahl-Vierkantrohr, kunststoffbeschichtet. Tragfähigkeit 160 kg Zusammenklappbar. Höhenverstellbar von 82 bis 130 cm. Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen (max. 64 cm breit).

EDV-Nr. 751090



Anlegeleiter Aluminium

Stabile Holme, profilierte Sprossen und rutschfeste Kunststoff-Füße für hohe Standfestigkeit.

8 Sprossen.

Länge Anlegeleiter: 2,5 m. Gewicht: 4,1 kg.
Transportmaße: L = 2,5 m, B = 0,35 m, T = 0,06 m.

EDV-Nr. 751104

12 Sprossen.

Länge Anlegeleiter: 3,6 m. Gewicht: 7 kg.
Transportmaße: L = 3,6 m, B = 0,35 m, T = 0,07 m.

EDV-Nr. 751106

15 Sprossen.

Länge Anlegeleiter: 4,5 m. Gewicht: 8 kg.
Transportmaße: L = 4,5 m, B = 0,35 m, T = 0,07 m.

EDV-Nr. 751108



Brenette - Vielzweckleiter Aluminium 6-Gelenk

6 Anwendungsmöglichkeiten durch 6 Gelenke.

Breiter Querfuß für Kippsicherheit.
Höhe Brücke: 1 m.

12 Sprossen.

Höhe Stehleiter: 1,8 m. Länge Anlegeleiter: 3,6 m.
Transportmaße: L = 1 m, B = 0,4 m, T = 0,28 m.
Gewicht: 14,8 kg.

EDV-Nr. 751102

16 Sprossen.

Höhe Stehleiter: 2,3 m. Länge Anlegeleiter: 4,8 m.
Transportmaße: L = 1,5 m, B = 0,4 m, T = 0,28 m.
Gewicht: 17,7 kg.

EDV-Nr. 751100



Doppelstufenleiter Aluminium

Handwerkerqualität

Beidseitig begelbar, deshalb ideal auch für Renovierungsarbeiten. Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen und hochfeste Spreizsicherungs-Spanngurte.

2 x 3 Stufen.

Höhe Stehleiter: 0,9 m. Gewicht: 4,0 kg.
Transportmaße: L = 0,9 m, B = 0,4 m, T = 0,16 m.

EDV-Nr. 751095

2 x 5 Stufen.

Höhe Stehleiter: 1,3 m. Gewicht: 6,1 kg.
Transportmaße: L = 1,4 m, B = 0,5 m, T = 0,16 m.

EDV-Nr. 751097

2 x 7 Stufen.

Höhe Stehleiter: 1,7 m. Gewicht: 8,1 kg.
Transportmaße: L = 1,9 m, B = 0,5 m, T = 0,16 m.

EDV-Nr. 751099

Holz-Stehleiter

Für Elektro- und Malerarbeiten.

Holme aus astfreiem Nadelholz. Sprossen aus Buchenholz mit durchgehender Verzapfung und Verteilung der Holm-Sprossen-Verbindung mit verzinkten Beschlagen und dem Eimerhaken. Die Spannbolzen sind nachstellbar.

2 x 4 Sprossen.

Höhe Stehleiter: 1,2 m. Gewicht: 7 kg.
Transportmaße: L = 1,2 m, B = 0,5 m, T = 0,12 m.

EDV-Nr. 751142

2 x 5 Sprossen.

Höhe Stehleiter: 1,4 m. Gewicht: 9 kg.
Transportmaße: L = 1,5 m, B = 0,5 m, T = 0,12 m.

EDV-Nr. 751144

2 x 6 Sprossen.

Höhe Stehleiter: 1,7 m. Gewicht: 10,5 kg.
Transportmaße: L = 1,8 m, B = 0,5 m, T = 0,12 m.

EDV-Nr. 751146

2 x 7 Sprossen.

Höhe Stehleiter: 2 m. Gewicht: 12 kg.
Transportmaße: L = 2,1 m, B = 0,6 m, T = 0,12 m.

EDV-Nr. 751148

2 x 8 Sprossen.

Höhe Stehleiter: 2,2 m. Gewicht: 14 kg.
Transportmaße: L = 2,3 m, B = 0,6 m, T = 0,12 m.

EDV-Nr. 751150

2 x 10 Sprossen.

Höhe Stehleiter: 2,8 m. Gewicht: 17,5 kg.
Transportmaße: L = 2,9 m, B = 0,7 m, T = 0,12 m.

EDV-Nr. 751152