



Pattex Kontaktkleber der Kraft-Kleber

| Best.-Nr. | Art der Verpackung |
|-----------|--------------------|
| 755 100 | 125 g Tube |
| 755 104 | 650 ml Dose |
| 755 102 | 4,5 kg Kanne |

Der bewährte Kontaktkleber. Klebt schnell mit Superkraft.

Verwendungszweck:

- ° Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit HPL-Platten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall, u.v.m., nicht geeignet für Styropor, Weich-PVC und Kunstleder.
- ° Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
- ° Zum Verlegen von Schallschluck-, Dämm- und Akustikplatten (außer Styropor), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich-PVC und Kunstleder) auf tragfähige, trockene Untergründe.
- ° Zur Kantenabdichtung als Schutz gegen Nässe und Witterung bei Massiv- und Sperrhölzern und zur Klebung von Dichtungsstreifen.

Eigenschaften/ Verarbeitung:

- ° Pattex auf beide zu verklebende Teile gleichmäßig auftragen. Vor dem Zusammenfügen der Teile müssen die Lösungsmittel ablüften. Das Lösungsmittel ablüften. Das dauert bei normaler Raumtemperatur ca. 15 Minuten. Die Teile kurz, aber kräftig zusammenfügen. Ein nachträgliches Korrigieren ist nicht möglich.
- ° Die Anfangsfestigkeit ist bereits so hoch, daß das Werkstück direkt nach der Klebung weiterverarbeitet werden kann. Die Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht.
- ° Der Verbrauch beträgt ca. 250 - 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag.

Werkstoff:

Pattex Kraft-Kleber ist ein lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber für höchste Festigkeiten.



Pattex-Andruckwalze

Best.-Nr. 755 120
 VE = 1 Stück

Zahnpachtel

Best.-Nr. 755 130
 VE = 30 Stück