

Bohrschrauben



DIN 7504 O-H

ISO 15482

galv. verzinkt

Selbstbohrende Schraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz.

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben in einem Arbeitsgang, kein Vorbohren mehr nötig > hohe Zeitersparnis, einsetzbar in der gesamten Blechverarbeitung. Stahl gehärtet!

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
3,5 X 13	291202	1000	4,8 X 32	291280	1000
3,5 X 16	291204	1000	4,8 X 38	291282	500
3,5 X 19	291206	1000	5,5 X 19	291300	1000
3,5 X 22	291208	1000	5,5 X 22	291302	1000
3,5 X 25	291210	1000	5,5 X 25	291304	1000
3,9 X 13	291230	1000	5,5 X 32	291306	500
3,9 X 16	291232	1000	5,5 X 38	291308	500
3,9 X 19	291234	1000	5,5 X 45	291310	500
3,9 X 22	291236	1000	5,5 X 50	291312	500
3,9 X 25	291238	1000	6,3 X 19	291330	1000
4,2 X 13	291250	1000	6,3 X 22	291332	500
4,2 X 16	291252	1000	6,3 X 25	291334	500
4,2 X 19	291254	1000	6,3 X 32	291336	500
4,2 X 22	291256	1000	6,3 X 38	291338	500
4,2 X 25	291258	1000	6,3 X 45	291340	250
4,8 X 13	291270	1000	6,3 X 50	291342	250
4,8 X 16	291272	1000			
4,8 X 19	291274	1000			
4,8 X 22	291276	1000			
4,8 X 25	291278	1000			

Auch in Edelstahl lieferbar !

Gewinde		ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
Bohrbereich mm (Blechdicke)	von	0,7	0,7	1,75	1,75	1,75	2,0
	bis	2,25	2,4	3,0	4,4	5,25	6,0