


## Fassadenschrauben FAS



rostfrei A2



mit Spitze (Typ A), selbstschneidend, SW 3/8 "

aus Edelstahl, mit aufmontierten Dichtscheiben

16 mm aus Edelstahl 1.4301, Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Anwendungsbereich: Befestigung von Stahlprofilblechen, Kunststofftafeln, Faserzementtafeln, Holztafeln auf Stahlunterkonstruktionen bis 3 mm Flanschstärke für Längsstoßverschraubungen für Stahl- und Holzunterkonstruktionen

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
*6,5 X 16	232088	250	*6,5 X 85	232110	250
*6,5 X 20	232090	250	*6,5 X 90	232112	250
*6,5 X 25	232092	250	6,5 X 100	232114	250
*6,5 X 32	232094	250	*6,5 X 115	232116	100
*6,5 X 38	232096	250	*6,5 X 130	232118	100
6,5 X 45	232098	250	*6,5 X 150	232120	100
6,5 X 50	232100	250	*6,5 X 175	232122	50
6,5 X 60	232102	250	*6,5 X 200	232124	50
*6,5 X 65	232103	250	*6,5 X 220	232126	50
6,5 X 70	232104	250	*6,5 X 240	232128	50
*6,5 X 75	232106	250	*6,5 X 260	232130	50
*6,5 X 80	232108	250			

Auch in Aluminium und Edelstahl lieferbar!

\* Kein ständiger Lagerartikel, kurzfristig lieferbar

Weitere Dichtscheiben siehe Seite 4/5 !

Fassadenschrauben, Edelstahl mit stumpfer Spitze siehe Seite 8/35!

## Steckschlüssel m. Schaft



Antrieb	Best.-Nr.	VE
1/4" f. SW 3/8"	750950	1