


## Fassadenschrauben FAS

mit Spitze (Typ A), selbstschneidend, SW 3/8 " aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt mit aufmontierten Dichtscheiben 16 mm aus verzinktem Stahl, Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung  
 Anwendungsbereich: Befestigung von Stahlprofilblechen, Kunststofftafeln, Faserzementtafeln, Holztafeln auf Stahlunterkonstruktionen bis 3 mm Flanschstärke für Längsstoßverschraubungen für Stahl- und Holzunterkonstruktionen



Stahl

Abmessung	Best.-Nr.	VE	Abmessung	Best.-Nr.	VE
*6,5 X 16	231088	1000	*6,5 X 85	231110	250
*6,5 X 20	231090	1000	*6,5 X 90	231112	250
6,5 X 25	231092	500	6,5 X 100	231114	250
6,5 X 32	231094	500	*6,5 X 115	231116	250
*6,5 X 38	231096	500	*6,5 X 130	231118	250
6,5 X 45	231098	500	*6,5 X 150	231120	250
6,5 X 50	231100	500	*6,5 X 175	231122	250
6,5 X 60	231102	250	*6,5 X 200	231124	100
*6,5 X 65	231103	250	*6,5 X 220	231126	100
6,5 X 70	231104	250	*6,5 X 240	231128	100
*6,5 X 75	231106	250	*6,5 X 260	231130	100
6,5 X 80	231108	250			

Auch in Aluminium und Edelstahl lieferbar!

## Steckschlüssel m. Schaft



Antrieb	Best.-Nr.	VE
1/4" f. SW 3/8"	750950	1