

Lüftungsprofile aus PVC

Extrem witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-stabilsierter Kunststoff 1,5 mm, 2 m lang, Lüftungsquerschnitt ca. 50 %
Einseitig gelochter Kunststoff- bzw. komplett gelochter Alu-
Winkel zum Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden zum Schutz vor Kleintieren, Vögeln und größeren Insekten unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung. Die Befestigung kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tacker erfolgen.



Größe in mm	Best.-Nr.	VE	Größe in mm	Best.-Nr.	VE
30/30 anthrazit	740 500	20 x 2 m	30/70 anthrazit	740 520	10 x 2 m
30/30 ziegelrot	740 502	20 x 2 m	30/70 ziegelrot	740 522	10 x 2 m
30/30 braun	740 504	20 x 2 m	30/70 braun	740 524	10 x 2 m
30/30 weiß	740 506	20 x 2 m	30/70 weiß	740 526	10 x 2 m
30/50 anthrazit	740 510	20 x 2 m	30/90 anthrazit	740 530	10 x 2 m
30/50 ziegelrot	740 512	20 x 2 m	30/90 ziegelrot	740 532	10 x 2 m
30/50 braun	740 514	20 x 2 m	30/90 braun	740 534	10 x 2 m
30/50 weiß	740 516	20 x 2 m	30/90 weiß	740 536	10 x 2 m

Auch in Alu lieferbar !