


Druckluft - Klammern für Holzrahmenbau !

Typ Q

Drahtmaß: 1,64 x 1,87 mm
 Rückenbreite: 11,2 mm



Einsatzmöglichkeiten in den Naglern der folgenden Firmen:


BeA: 180/65-805
 Prebena: 5g-Q67

Senco: M III, SQS 55

Abmessung	Best.-Nr. zink	VE	Abmessung	Best.-Nr. zink	VE
Q 38 Cnk HA	371 840	8800	Q 56 Cnk HA	371 846	6300
Q 44 Cnk HA	371 842	7500	Q 63 Cnk HA	371 848	5000
Q 50 Cnk HA	371 844	7500	Q 67 Cnk HA	371 850	5000

Typ L

Drahtmaß: 1,40 x 1,60 mm
 Rückenbreite: 10,7 mm



Einsatzmöglichkeiten in den Naglern der folgenden Firmen:

BeA: Variant 806
 Prebena: 3m-L 44, 5x-L 50

Senco: M I, M II, SKS-N

Abmessung	Best.-Nr. zink	VE	Abmessung	Best.-Nr. zink	VE
L 19 Cnk HA	371 788	26000	L 35 Cnk HA	371 798	13900
L 22 Cnk HA	371 790	22500	L 38 Cnk HA	371 800	12100
L 25 Cnk HA	371 792	19100	L 40 Cnk HA	371 802	12100
L 30 Cnk HA	371 794	15600	L 44 Cnk HA	371 804	10400
L 32 Cnk HA	371 796	15600	L 50 Cnk HA	371 806	10400

Typ LM

Drahtmaß: 1,29 x 1,45 mm
 Rückenbreite: 10,5 mm



Einsatzmöglichkeiten in den Naglern der folgenden Firmen:

BeA: 14/32-613, 14/38-152, 14/40-713, 14/50-763, 14/50-800
 Prebena: 3m-L 44, 5x-L 50

Abmessung	Best.-Nr. zink	VE	Abmessung	Best.-Nr. zink	VE
LM 14/15 Cnk HA	371 860	10000	LM 14/35 Cnk HA	371 868	10000
LM 14/21 Cnk HA	371 862	10000	LM 14/40 Cnk HA	371 870	10000
LM 14/25 Cnk HA	371 864	10000	LM 14/50 Cnk HA	371 872	10000
LM 14/30 Cnk HA	371 866	10000			