



Abmessung	Best.-Nr. zink	VE	Abmessung	Best.-Nr. zink	VE
<u>für 6-10 mm Klammern</u>			<u>für 4-6 mm Klammern</u>		
Rapid 11	613 192	1	Rapid 19 für 6 mm	613 190	1
<u>für 10-14 mm Klammern</u>					
Rapid 54	613 196	1			
<u>Klammern hierzu: (Draht 0,5 x 1,25, Breite 10,6 mm)</u>			<u>Klammern hierzu: (Draht 0,58 x 0,75, Breite 11,35 mm)</u>		
6 mm	371 880	7100	4 mm	371 818	5000
8 mm	371 885	5000	6 mm	371 820	6700
10 mm	371 883	4000			
12 mm	371 884	4000			
14 mm	371 886	3000			

Typ VZ

Drahtmaß: 0,41 x 0,7 mm
Rückenbreite: 10,5 mm



Typ VX

Drahtmaß: 0,58 x 0,75 mm
Rückenbreite: 11,35 mm

passend für Prebena: HH VZ 10 6 - 10 mm
HPVZ 6 - 8 mm

passend für Prebena: HTVX 08 6 - 8 mm

Abmessung	Best.-Nr. zink	VE	Abmessung	Best.-Nr. zink	VE
VZ-06 Cnk	371 820	6700	VX-06 Cnk	371 770	5000
VZ-08 Cnk	371 822	5000	VX-08 Cnk	371 772	5000
VZ-10 Cnk	371 824	3300	VX-12 Cnk	371 776	5000