

Maschinen- Schlangenbohrer



Art. 1489



Gefräste Ausführung Form "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft ab Ø 8 mm. Ø < 13 mit Sechskantschaft 13 mm. Legierter Werkzeugstahl. Für Tieflochbohrungen in Weich- u. euro. Hartholz in Handbohrmaschine u. Abbundanlage. < Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Durch präzise Fertigung auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet.

| Ø mm | Länge mm | Schaft mm | Best.-Nr. | VE | Ø mm | Länge mm | Schaft mm | Best.-Nr. | VE |
|------|----------|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|-----------|----|
| 6 | 235 | 6 | 640 141 | 1 | 18 | 460 | 13 | 640 170 | 1 |
| 6 | 320 | 6 | 640 158 | 1 | 18 | 650 | 13 | 640 200 | 1 |
| 7 | 235 | 7 | 640 140 | 1 | 20 | 235 | 13 | 640 148 | 1 |
| 7 | 320 | 7 | 640 157 | 1 | 20 | 320 | 13 | 640 171 | 1 |
| 7 | 460 | 7 | 640 156 | 1 | 20 | 460 | 13 | 640 172 | 1 |
| 8 | 235 | 8 | 640 142 | 1 | 20 | 650 | 13 | 640 201 | 1 |
| 8 | 320 | 8 | 640 159 | 1 | 22 | 235 | 13 | 640 149 | 1 |
| 8 | 460 | 8 | 640 160 | 1 | 22 | 320 | 13 | 640 173 | 1 |
| 8 | 650 | 8 | 640 194 | 1 | 22 | 460 | 13 | 640 174 | 1 |
| 10 | 235 | 10 | 640 143 | 1 | 22 | 650 | 13 | 640 202 | 1 |
| 10 | 320 | 10 | 640 161 | 1 | 24 | 235 | 13 | 640 151 | 1 |
| 10 | 460 | 10 | 640 162 | 1 | 24 | 460 | 13 | 640 176 | 1 |
| 10 | 650 | 10 | 640 196 | 1 | 24 | 650 | 13 | 640 203 | 1 |
| 12 | 235 | 12 | 640 144 | 1 | 26 | 235 | 13 | 640 152 | 1 |
| 12 | 320 | 12 | 640 163 | 1 | 26 | 460 | 13 | 640 178 | 1 |
| 12 | 460 | 12 | 640 164 | 1 | 26 | 650 | 13 | 640 204 | 1 |
| 12 | 650 | 12 | 640 197 | 1 | 28 | 235 | 13 | 640 153 | 1 |
| 14 | 235 | 13 | 640 145 | 1 | 28 | 460 | 13 | 640 180 | 1 |
| 14 | 320 | 13 | 640 165 | 1 | 28 | 650 | 13 | 640 205 | 1 |
| 14 | 460 | 13 | 640 166 | 1 | 30 | 235 | 13 | 640 154 | 1 |
| 14 | 650 | 13 | 640 198 | 1 | 30 | 460 | 13 | 640 182 | 1 |
| 16 | 235 | 13 | 640 146 | 1 | 30 | 650 | 13 | 640 206 | 1 |
| 16 | 320 | 13 | 640 167 | 1 | 32 | 235 | 13 | 640 155 | 1 |
| 16 | 460 | 13 | 640 168 | 1 | 32 | 460 | 13 | 640 184 | 1 |
| 16 | 650 | 13 | 640 199 | 1 | 32 | 650 | 13 | 640 207 | 1 |
| 18 | 235 | 13 | 640 147 | 1 | 40 | 235 | 13 | 640 175 | 1 |
| 18 | 320 | 13 | 640 169 | 1 | | | | | |

Stabdübel- Bohrer



Art. 940 B



Ausführung wie oben.

| Ø mm | Länge mm | Schaft mm | Best.-Nr. | VE | Ø mm | Länge mm | Schaft mm | Best.-Nr. | VE |
|------|----------|-----------|-----------|----|------|----------|-----------|-----------|----|
| 11,5 | 460 | 11,5 | 640 902 | 1 | 19,5 | 460 | 12,0 | 640 910 | 1 |
| 13,5 | 460 | 12,0 | 940 904 | 1 | 21,5 | 460 | 12,0 | 640 912 | 1 |
| 15,5 | 460 | 12,0 | 640 906 | 1 | 23,5 | 460 | 12,0 | 640 914 | 1 |
| 17,5 | 460 | 12,0 | 640 908 | 1 | | | | | |