

mafelli

innovativ robust präzise komfortabel



Zimmerei-Kettensäge
ZSX Ec



Holz hat einen Gegner: 400 mm, 3000 W

Die neuen Zimmerei-Kettensägen ZSX Ec

Eine Kombination die bisher undenkbar war: Bis 400 mm Schnitttiefe und ein exzellenter Schnitt - jetzt erreicht durch Hartmetall-Sägekette und **CUprex** Hochleistungsmotor. Damit erfüllt die ZSX Ec alle Anforderungen des modernen Sägens von heute.

Zusätzlich wurden nützliche Detaillösungen umgesetzt. So z. B. die von außen bedienbare Kettenspannung, die zweifach gelagerte Schwenkführung, die verstärkte Grundplatte und der Ausreißschutz für ein perfektes Schnittbild.

Wie alle unsere Zimmerei-Sägen nutzt auch die ZSX Ec unser Zimmerei-Führungsschienensystem.

Hochleistungsmotor

Mit 3000 W **CUprex** Motor, optimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik.

Digitalelektronik

Mit regelbarer Drehzahl, Sanftanlauf, Drehzahlabsenkung, konstanter Drehzahl unter Last und Überlastschutz.

Schwenkbereich

Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar.



Winklereinstellung

Gut ablesbare Skala. Standard Neigungswinkel von -45°/0°/45° können mittels Rastfunktion schnell und einfach eingestellt werden.




Handgriffe

Die optimal platzierten Handgriffe bieten mit Softgrip maximalen Bedienkomfort. Ein-/Aus-schalter und Einschaltsperrre sind im hinteren Handgriff integriert.

Schnitttiefe

Die ZSX Ec / 400 ist bis zu einer maximalen Schnitttiefe von 400 mm einsetzbar.



Sägeketten

Für jeden Schnitt die richtige Kette.
1. Sägekette P, 2. Sägekette LX, 3. Feinschnittkette HM.

Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 260 HM	Best. Nr. 925501
Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 HM	Best. Nr. 925502
Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 Q	Best. Nr. 925503

Technische Daten	ZSX Ec / 260	ZSX Ec / 400	Werkzeug/Sonderzubehör	Best.Nr.
Schnitttiefe	260 mm	400 mm	Führungsschiene Länge 3 m (2-teilig)	037037
Schnitttiefe bei 45°	184 mm	282 mm	Führungsschiene Länge 3 m (einteilig)	200672
Schnitttiefe bei 60°	130 mm	199 mm	Führungsschienen-Verlängerung Länge 1,5 m	036553
Nennleerlaufdrehzahl	3000 - 3600 1/min	3000 - 3600 1/min	Adapterpaar für Parallelanschlag	037195
Normallastdrehzahl	2800 - 3400 1/min	2800 - 3400 1/min	Feinschnittkette HM 260	006968
Universal-Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	Feinschnittkette HM 400	006972
Nennaufnahme	3000 W	3000 W	Sägekette 3/8" 400 LX für Querschnitte	006971
Gewicht	13,9 kg	14,6 kg	Sägekette 3/8" 400 P für Längs- und Querschnitte	006974
			Führungsschiene 400 HM	204582
			Führungsschiene 400 3/8"	204583
			Führungsschiene 260 HM	204581
			Spaltkeil 260	204586
			Spaltkeil 400	204587
			Antriebsstern HM	204584
			Antriebsstern 3/8"	204585
			Universalführung (Schifterschiene)	202069
			Transportwagen	202113

Lieferumfang:

2 Feinschnittketten HM
(ZSX Ec / 260 HM und ZSX Ec / 400 HM)
1 Sägekette 3/8" 400 LX (ZSX Ec / 400 Q)
1 Sägekette 3/8" 400 P (ZSX Ec / 400 Q)
1 Parallelanschlag
1 Kombi-Schraubendreher
1 Anschlussleitung 10 m

Best.Nr.

006971
006974
204591
093272