TECHNISCHES MERKBLATT

Flüssigaluminium-Spray — Artikel-Nr. 70-16

Produktgruppe:	**Oberflächenbeschichtung**
Anwendungsbereich:	**Rein-Aluminium-Beschichtung von festen Oberflächen aus Metall, Holz, Kunststoff u.ä. Einsatzgebiete sind: Klimatechnische Anlagen, Verzinkte Materialien, Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehäuse, Behälter, LKW-Aufbauten, Silos, Auspuffanlagen, Autofelgen usw.**
Produktbeschreibung:	**Flächendeckende Beschichtung mit Aluminium-Plättchen, 99,5% reines Aluminium schnell trocknend, glatte Oberfläche (wie Rein-Aluminium), elektrisch leitend hitzebeständig bis 800°C. thermische Diffusion auf Stahl ab 825°C FCKW- und CKW-Frei**
Ergiebigkeit:	**400 ml-Dose - ca. 10 m² Flächendeckung**
Sicherheitshinweise:	**Treibgas hochentzündlich Hinweise auf der Dose unbedingt beachten**
Entsorgung:	**Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.**
Lieferform:	**400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen**
Sonstige Hinweise:	**Nur als Spray lieferbar, da bei Sauerstoffzutritt sofortige Trocknung erfolgt.**

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH ● Detmolder Str. 515 ● D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 ● Fax 0521-207432 ● e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de