TECHNISCHES MERKBLATT

Pasten-Spray

Artikel-Nr. 70-75

Produkt:	**Weißes Schmier- und Montagepasten-Spray**
Anwendungsbereich:	**Im gesamten Wartungs- und Instandhaltungsbereich an Gleitstellen mit niedriger bis mittlerer Gleitgeschwindigkeit bis zu kleinen und kleinsten Gleitbewegungen (Ruckgleiten) bei hohen statischen und dynamischen Belastungen zum Schutz gegen Reibung, Reibrost und Verschleiß. Anwendung bei Gewindespindeln, Lagern, Profilführungen, Einstellmechanismen, Gleitstellen an Werkzeugen und maschinellen Hilfseinrichtungen, Montagehilfe beim Einsetzen von Buchsen usw.**
Anwendungsart:	**Oberfläche säubern und entfetten. Paste dünn aufbringen und mit nicht faserndem Pinsel oder Lappen verteilen, nicht einreiben.**
Produktmerkmale:	**metallfrei, fettfrei, sauber, nicht schmutzend, kein Ablaufen von der Schmierstelle, beständig gegen Wasser und Wasserdampf, weitgehend resistent gegen alkalische und saure Medien, weitgehend neutral gegenüber technischen Kunststoffen und Elastomeren, verhindert Reib- und Passungsrost an Press- und Lagersitzen, Bolzen usw., Schmierbereich -30°C bis +150°C, FCKW- + CKW-frei**
Sicherheitshinweise:	**Treibgas hochentzündlich Hinweise auf der Dose unbedingt beachten**
Entsorgung:	**Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.**
Lieferform:	**400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen**
Sonstige Hinweise:	**Ebenfalls erhältlich: METAFLUX 71-15 Weiße Montagepaste**

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH ● Detmolder Str. 515 ● D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 ● Fax 0521-207432 ● e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de