

Technisches Datenblatt

Verteiler aus Messing blank mit Schnellverschlusskupplungen DN 7,2 TECWERK

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2.

Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung DN 7,2 bis DN 7,8.

Verteiler mit 2 Schnellverkopplungen DN 7,2, Messing blank , Innengewinde

Art. Nr. Anschluss

2000351946	G 3/8 IG
2000351947	G 1/2 IG



Verteiler mit 3 Schnellverkopplungen DN 7,2, Messing blank , Innengewinde

Art. Nr. Anschluss

2000351948	G 3/8 IG
2000351949	G 1/2 IG



Technische Daten

Betriebsdruck	0 - 35 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur	-20 °C bis 100 °C
Gehäuse	Messing blank
Sicherung und Dichtung	Industrieklebstoff, mittelfest

Technische Eigenschaften Verteiler:

- Messing warm gepresst CW617N
- Oberfläche glasperlengestrahlt
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

„Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender geprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.“

Diese Information können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten im jeden Fall unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen“
Stand Januar 2025