

## tesa® Professional 4613 Standard Steinband PE laminiertes Standard Duct Tape

tesa® duct tape 4613 ist ein einfaches Gewebiband für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie. Es besteht aus einem 27mesh PET/Baumwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. tesa® duct tape 4613 zeichnet sich durch gute Klebkraften, auch auf rauen Untergründen, aus. Es ist leicht handeinreißbar, wasserabweisend und flexibel.

### Hauptanwendungen

- Abdichten von Rohrleitungen.
- Befestigen von Abdeckmaterialien.
- Allgemeine Markierungsarbeiten.
- Bündeln, Verschließen, Verpacken etc.

### Technische Daten

▪ Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	▪ Reißdehnung	18 %
▪ Dicke	180 µm	▪ Reißkraft	30 N/cm
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	95 °C
▪ Klebkraft auf Stahl	4,3 N/cm	▪ Mesh	27 Mesh

### Eigenschaften

- |                      |     |                       |    |
|----------------------|-----|-----------------------|----|
| ▪ Handeinreißbarkeit | ●●● | ▪ Abriebfestigkeit    | ●  |
| ▪ Gerade Abrisskante | ●●  | ▪ Wasserbeständigkeit | ●● |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04613>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.