



Ulith-Verlegeband 468/E

Artikelbeschreibung

Dieses Klebeband besteht aus einem reißfesten Gewebe-Träger, beidseitig beschichtet mit einem Hotmelt-Kleber und als Trennlage dient ein glattes, bräunliches silikonisiertes Papier, das vor der Verarbeitung abgezogen wird.

Bandbreiten: 50 mm

Rollenlänge: 5 - 10 - 25 m

Technische Daten

Gesamtstärke (ohne Papierabdeckung): 0,080 mm (+/- 10 %)

Klebkraft auf Stahl: 15 N/25 mm (+/- 10 %)

Temperaturbeständigkeit: - 5° C bis + 60° C

Anwendung:

Dieses doppelseitige klebende Gewebepapier wurde konzipiert für die Verlegung von Teppichböden und eignet sich besonders für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz. Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor.

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.

2/23
2567

WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG · Am Landhagen 50 · D-59302 Oelde · www.wbv-worldwide.com
Kommanditgesellschaft, Sitz in Oelde · Registergericht Münster HRA 5891
Persönlich haftende Gesellschafterin: Eselgrimm Beteiligungsgesellschaft mbH, Sitz in Oelde · Registergericht HRB 7699
Geschäftsführer: M. Haupt

- Seilerwaren
- Klebebänder
- Folienprodukte
- Installationsbedarfsartikel
- Arbeitsschutzartikel