



## Pack-Film 866

### Artikelbeschreibung

**Dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschuk-Lösungsmittel-Kleber beschichtet ist.**

<u>Bandbreiten:</u>	9 – 12 – 15 – 19 – 25 – 38 – 50 – 75 – 100 mm
<u>Rollenlänge:</u>	66 – 100 – 132 – 330 – 660 – 990 m
<u>Farben:</u>	braun, transparent und weiß sowie rot, gelb, grün, blau

### Technische Daten

Folienstärke:	0,033 mm	(+/- 10 %)
Gesamtstärke:	0,053 mm	(+/- 8 %)
Reißfestigkeit in Längsrichtung:	125 N/25 mm	(+/- 10 %)
Klebkraft auf Stahl:	4,75 N/25 mm	(+/- 10 %)
Bruchdehnung:	90 %	(+/- 20 %)
Rolling Ball Tack:	< 4 cm	

### Anwendung:

**Pack-Film 866 wird hauptsächlich als Verpackungsklebeband, zur Kartonagenverklebung aber auch zum Bündeln, Markieren und auch vielseitig für technische Zwecke, eingesetzt.**

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.

10/10  
7166