

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 328 GEWEBEBAND EXTRA

**UV-beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich.**

### EIGENSCHAFTEN

- Gewebeband bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber
- PE-extrudiert
- UV-Beständig
- Sehr gute Klebkraft

### EINSATZGEBIET

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten, selbst auf hochwertigen Untergründen
- Durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder

### TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, 55 Mesh. PE-extrudiert
- Stärke: 0,23 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 5,47 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 37,9 N / 10 mm
- Reißdehnung: 15%



4 WOCHEN



4 WOCHEN



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.