

# Produktinformation



ES WIRKT.

## BALLISTOL BREMS- UND TEILEREINIGER

### Produktmerkmale

Zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen

### Besonderheiten

Hohe Reinigungsleistung von organischen Fettrückständen durch Spezialrezeptur mit Zitrusextrakten  
Lüftet rückstandsfrei ab  
Aceton-, silikon-, PTFE-, N-Hexan- und säurefrei  
Im Einsatz bei führenden Motorradherstellern

### Anwendung / Praxistipps

Entfernt Öl, Fett, Klebstoffreste, Wachs, Silikon, Schmutz und sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub sowie grafit-, molybdän-, kupfer- und aluminiumhaltige Montagepasten  
Zur Behandlung der Oberflächen einfach mit einem getränkten Lappen (oder anderem) über die Verunreinigungen gehen  
Die optimierte Abluftdauer des Produkts ermöglicht vielfältige Anwendungsformen



### Erhältlich als

Spray 500 ml  
5 Liter

### Art. Nr.

25340  
25346

### Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: farblos, klar  
Geruch: fruchtig  
Flammpunkt: Spray ca. 12 °C / Flüssigkeit ca. -4 °C (beim Lösemittel)  
Siedebereich: Spray 80 °C / Flüssigkeit nicht bestimmt  
Zündtemperatur: Spray ca. 425 °C (beim Lösemittel) / Flüssigkeit nicht bestimmt  
Dampfdruck: Spray ca. 59 hPa (bei 20 °C, beim Lösemittel) / Flüssigkeit nicht bestimmt  
Rel. Dichte Spray: ca. 0,74 g/cm<sup>3</sup> (bei 20 °C & 1013 mbar)  
Rel. Dichte Flüssigkeit: ca. 0,74 g/cm<sup>3</sup> (bei 20 °C & mit Pyknometer)  
Untere / Obere Explosionsgrenze: Spray ca. 3,5 / ca. 15 Vol-% (beim Lösemittel) / Flüssigkeit nicht bestimmt

### Gefahrenhinweise

**Spray:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Flüssig:** Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Wichtige Produktvorteile

- Wirksam gegen diverse Verunreinigungen
- Aceton-, silikon-, PTFE-, N-Hexan- und säurefrei
- Im Einsatz bei führenden Motorradherstellern
- Lüftet rückstandsfrei ab
- Angenehmer Zitrusduft
- Gute Materialverträglichkeit, auch bei Lack und Kunststoff
- Spray mit extra starkem Sprühstrahl ausgestattet



### Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl  
Werkstatt-Öl  
Teflon™-Spray  
Silikon-Öl  
Harzlöser u.v.m.



BALLISTOL GmbH  
Ballistolweg 1  
84168 Aham  
Tel. +49 (0) 8744 9699-0  
Fax +49 (0) 8744 9699-99  
info@ballistol.de  
www.ballistol.de