

MATERIAL DATA SHEET



4000369663 PROMAT Universal-Bindetücher grau 40x50cm 4X25 Tücher / Karton

Spezifizierung: hydrophil (wasseraufnehmend)
Farbe: grau
Form: Tücher, Rollen, Fass Abdeckungen

Komposition	Grammatur (g/m ²)
PP spun bond Lage	17 oder 30
PP melt blown Lage	350 - 450
PP spun bond Lage	17 oder 30
USN bonding	dimpled design

Applikation:

Hydrophiles Material zur Absorption von gefährlichen Flüssigkeiten wie Säuren, Basen und anderen gefährlichen, wasserlöslichen Chemikalien, für Emulsionen, Öl-Derivaten und Fetten. Sie können nicht im Wasser angewendet werden.

TECHNISCHE PARAMETER

Parameter	Einheit	Wert	Standard
Grammatur	g/m²	350 - 450	ČSN EN 29073-1
Durchschnittwert Toleranz (+/-)	%	5	
Einzelwert Toleranz (+/-)	%	10	
Aufnahme-Kapazität*	l/kg	8 - 10	BS 7959-1:2003
Minimaler durchschnittlicher Wert*	l/kg	7	
Minimaler Einzelwert*	l/kg	6	
Sättigung Zeit* Durchschnitt	s	3	BS 7959-1:2003
Sättigung Zeit* MAX	s	10	
Maßtoleranz (+/-)	%	2	

* Für die Prüfung der Absorptionsparameter wurde destilliertes Wasser bei 20°C +/- 2°C verwendet.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.

Hinweise:

Die vorliegenden Informationen sind gemäß ESV GmbH Wissensstand zum Zeitpunkt der Informationszusammenstellung richtig und zuverlässig. Für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, oder Vollständigkeit der hier gegebenen Informationen wird jedoch keine Verantwortung, Garantie oder Gewähr übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich von der Eignung und Vollständigkeit der Angaben für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.

Stellen Sie sicher, dass Eigentumsrechte, bestehende Gesetze und Rechtsvorschriften eingehalten werden.

Unsere Produkte sind im Dauerbetrieb Entwicklung, daher behalten wir uns das Recht vor, die Informationen in diesem Dokument auf unserem eigenen Ermessen.

Gültig seit:
1.3.2010