



70F02601-0014



Serie: THORIX II Flex Scheinwerfer

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 446, B 172, H 334
Lieferbare Farbe: silber metallic

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstell- bügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6 °-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 1464.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung 180 W

Spezifikationen:

Farbe Griff schwarz
Zuleitung H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 10 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem Typ E+F, Schuko IP68 (CEE 7/7)
Lampenabdeckung klar

Prüfungen:

Schutzart IP 66
Schutzklasse I
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Farbwiedergabeindex 80
Leistung 92,20 W
Lichtaustrittswinkel 60°
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Leuchtmittelanzahl 2
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 446 mm
Breite B 172 mm
Höhe H 334 mm
Gewicht 8,785 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 24.000 lm