

43600

PTFE Flachdichtungsband

WST WINKEL

► Die Möglichmacher.

Theodor Winkel GmbH
Grovestraße 26
30853 Langenhagen

T 0049 511 726 32 20
F 0049 511 726 32 72

info@wst-winkel.de
www.dichtungen-online.de

Beschreibung

Flachdichtungsband aus e-PTFE ist auf seiner stabilen Spule der perfekte und unersetzliche Begleiter auf jedem Servicefahrzeug und sollte auch in keiner Werkstatt fehlen.

„Die schnelle Dichtung“ besteht aus einem sehr hochwertigen, überaus leistungsfähigen und äußerst anpassungsfähigen, monoaxial gereckten e-PTFE.

Das Band ist mit einer einseitig selbstklebenden Montagehilfe ausgestattet und verfügt über wichtige Freigaben/Konformitäten wie DVGW, BAM, FDA und EU1935/2004.

Universell einsetzbar - hohe Standfestigkeit -

Reduzieren Sie Stillstände auf ein Minimum
- mit FlaDiBa von WST WINKEL!



Eigenschaften / properties

Werkstoff <i>Material</i>	e-PTFE monoaxial gereckt
Farbe <i>Color</i>	weiß <i>white</i>
Herkunft <i>Origin</i>	Europa <i>europe</i>
Typ	virg. PTFE
Shore Härte <i>Hardness</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Temperatur minus <i>temperature min.</i>	- 240°C
Temperatur plus <i>temperature max.</i>	+ 270°C
Temperatur max. kurzzeitig <i>temperature short term</i>	+ 310°C
Reissdehnung <i>elongation at break</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Weiterreißwiderstand <i>tear propagation resistance</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Abrieb <i>abrasion</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Spezifisches Gewicht <i>specific weight</i>	0,75g/cm ³

- * Verarbeitungsmöglichkeiten variieren je nach Stärke und evtl. enthaltenen Einlagen
- * *Processing possibilities vary depending on the thickness and on the possible inserts*

Gängige Formate & Lagerqualitäten * *Common formats & stock quality**

Format (b*h)	3x1,5 / 5x2 / 7x2,5 / 10x3 / 12x4 / 14x5 / 17x6 / 20x7 / 22x5 / 25x5 / 28x5 / 40x5 mm
Spulenlänge	5 / 10 / 25 / 50 m

- * Die Tabelle beinhaltet unsere gängigen Lagerformate, weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich.
- * *This is a copy of our common formats & stock qualities. More qualities available! please enquire*
- * Die Daten beziehen sich auf Standard 2 mm / *The data refers to 2 mm Standard*

