



Bucasan® Trendy T 464

Sanitärunterhaltsreiniger
auf Amidosulfonsäurebasis,
duftintensiv



Anwendungsbereiche

- Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich
- Für alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien wie Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken, Edelstahl, Chromarmaturen, Aluminiumoberflächen, Badewannen, WCs und Urinale
- Verwendbar auf Fliesen, Waschbecken, WCs, Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen

Produkteigenschaften

- Kraftvolle Reinigungswirkung
- Löst problemlos Kalk, Schmutz- und Seifenreste
- Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch ABERPERLEFFekt
- Hinterlässt eine angenehme Raumatmosphäre
- Kein Angriff von Chrom und Edelstahl
- RE-gelistet
- RK-gelistet
- Geeignet für die Anwendung in der Schaumkanone und der Einscheibenmaschine

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Mit klarem Wasser nachspülen.
- Verbrauch: 0,01 - 2,5 ml / pro m²



pur



20 - 50 ml /
10 l Wasser



200 - 1.000 ml
/ 10 l Wasser



1:5 - 1:10
mit Wasser



50 ml / 600
ml Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

Hinweise

- Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
- Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umwelteinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** rot
- **GISBAU-Code:** GS 80
- **UFI-Code:** 9CC0-Y0X0-400K-4T0W
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- T464-0001RA: 12 x 1 l Flasche
- T464-0950RA: 1 x 950 l IBC-Container
- T464-0010RA: 1 x 10 l Kanister
- T464-0200RA: 1 x 200 l Fass
- T464-0005RA: 1 x 5 l Kanister



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.