

## BTBS Bohrschablone

*Für Balkenträger und Stützenfüße*

### Eigenschaften

#### Vorteile

- Die Schablone erleichtert das passgenaue Bohren der Stabdübellöcher bei Balkenträgeranschlüssen.
- Unterschiedliche Bohrachts-Abstände vom Hirnholz lassen sich über Drehen und Wenden der Anschlagsschiene einfach einstellen.
- Für Balkenträger > 240mm können durch Versetzen der Schablone mehr als 6 Löcher gebohrt werden.
- Die Schablone BTBS8 passt auch für viele Schlitzbleche der Stützenfüße.
- Die Schablone BTBS40 passt für viele Stützenfüße: CBP40, CPS40, PGS und PCN.


### Anwendung

support

c

### Anwendungsbereich

- BTBS8 ist eine Bohrschablone mit  $\varnothing$  8mm für Balkenträger und Stützenfüße
- BTBS12 ist eine Bohrschablone mit  $\varnothing$  12mm für Balkenträger
- BTBS40 ist eine Bohrbuchse passend für  $\varnothing$ 40 mm und  $\varnothing$ 24 mm Stützenfüße



BTBS  
Bohrschablone

## Technische Daten

### Eigenschaften

Artikel	für Produkte	mit Bohrungen [mm]	Anzahl
BTBS8	Balkenträger Typ 90, Stützenfüße	Ø8mm	4
BTBS12	Balkenträger ≥ Typ 120, TU	Ø12mm	6
BTBS40	Stützenfüße CPB40, CPS40, PGS, PCN	Ø40 / Ø24	1 / 1

Bei Balkenträgern Typ 280 und größer ist die Schablone für mehr als 6 Bohrungen zu versetzen.

